



# ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ  
空気ヒートポンプエアコン  
《レバノール形》

## 取扱説明書

●この取扱説明書には、工事用ヒーターの使用の合理化に関する法律に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

### ■EcoZ(EAS800)の性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P780BA形	HHO780BA	1	7.1	8.0	1.81	1.80	8b
	HHO780BA	2	7.1	8.0	1.61	1.60	8b
	HHO780BA	2	7.1	8.0	2.06	2.05	8b
	HHO780BA	2	7.1	8.0	2.06	2.05	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	1.78	1.78	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.18	2.14	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.03	2.05	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8b
RZ2P112BA形	HHO112BA	1	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.35	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	FAP112A	2	10.0	11.2	2.73	2.73	8c
	FAP112A	2	10.0	11.2	2.73	2.73	8c
	FAP112A	2	10.0	11.2	2.73	2.73	8c
	FAP112A	2	10.0	11.2	2.73	2.73	8c
	FAP112A	2	10.0	11.2	2.73	2.73	8c
	FAP112A	2	10.0	11.2	2.73	2.73	8c
	FAP112A	2	10.0	11.2	2.73	2.73	8c
	FAP112A	2	10.0	11.2	2.73	2.73	8c
RZ2P140BA形	HHO140A	1	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	HHO140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	HHO140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	HHO140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	FAP140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	FAP140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	FAP140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	FAP140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	FAP140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	FAP140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	FAP140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c
	FAP140A	2	12.5	14.0	3.46	3.46	8c

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P780BA形	HHO780BA	1	14.0	16.0	4.67	3.52	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FAP780A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP780A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP780A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP780A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP780A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP780A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP780A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP780A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
RZ2P112BA形	HHO112BA	1	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	HHO112BA	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	HHO112BA	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	HHO112BA	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP112A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP112A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP112A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP112A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP112A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP112A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP112A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP112A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
RZ2P140BA形	HHO140A	1	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	HHO140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	HHO140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	HHO140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c
	FAP140A	2	14.0	16.0	4.94	4.24	8c

★1/1で示された数値は左が50℃、右が60℃です。その他の50℃、60℃は別途です。

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P780BA形	HHO780BA	1	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FAP780A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP780A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP780A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP780A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP780A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP780A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP780A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP780A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
RZ2P112BA形	HHO112BA	1	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP112A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP112A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP112A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP112A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP112A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP112A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP112A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP112A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
RZ2P140BA形	HHO140A	1	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	HHO140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	HHO140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	HHO140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FAP140A	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d

### ●省エネ基準について

室内ユニット	冷暖能力	運転エネルギー消費効率(AFP)	区分名
形式	(kW)		
H1OP~形 H1NP~形	3.6	6.0	
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	
	8.0	5.1	
	8.5	5.0	
	9.0	4.9	
上記以外	10.0	4.8	
	11.0	4.7	
	12.0	4.6	
	13.0	4.5	
	14.0	4.4	
	15.0	4.3	
	16.0	4.2	
	17.0	4.1	
	18.0	4.0	
	19.0	3.9	
	20.0	3.8	

### ●省エネ基準(省エネルギー消費効率(AFP))について

APE表示は、JIS B 8616:2006(省エネルギー省エネ基準)とJIS A 4048:2006(※)  
(省エネ基準)とJIS A 4048:2006(※)に基づいて行います。  
※ JIS A 4048:2006は、JIS B 8616:2006を実施するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。  
- APEは年間総合負荷(能力)÷年間消費電力量

ダイキン株式会社  
大阪府大阪市東淀川区西中島2丁目4番12号  
ダイキンビル  
〒530-8323

東京支社 東京都港区港南2丁目18番1号  
ダイキンビル  
〒108-0075

3P271252-2 M10A021 (1007) EIS

ご購入店名 TEL 据付年月日 年 月 日

ダイキンエアコン  
営業時間: 24時間365日対応いたします。  
FAX: 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
http://www.daikin.co.jp (ダイキンホームページ)



# ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ  
空冷ヒートポンプエアコン  
《レバノート形》

## 取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

### ■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ122AL	FHO122AL	1	10.0	11.2	2.83	2.67	5.2	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	2.68	2.65	5.2	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.47	3.00	4.4	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.96	3.46	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.67	3.46	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.69	3.49	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.83	3.43	3.9	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	2.96	2.85	4.9	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.06	2.85	4.8	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.42	3.16	4.3	ac
R2YPT140BA形	FHQ142AL	FHO142AL	1	10.0	11.2	3.14	3.19	4.1	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.15	3.15	4.3	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.93	3.45	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.93	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.93	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.93	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.93	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.93	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.93	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.93	3.47	4.0	ac

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT22BA形	FHQ222AL	FHO222AL	1	20.0	22.4	6.90	6.80	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.02	6.00	4.7	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.90	6.80	4.8	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.76	6.84	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.13	6.44	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.24	6.44	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.55	6.55	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.55	6.54	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.55	6.54	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.30	6.61	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.45	6.54	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.32	6.52	3.8	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.32	6.52	3.8	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.30	6.50	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.52	6.50	4.3	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.52	6.50	4.3	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.52	6.50	4.3	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.52	6.50	4.3	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.52	6.50	4.3	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.52	6.50	4.3	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.52	6.50	4.3	ac
R2YPT28BA形	FHQ282AL	FHO282AL	1	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	4.5	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.40	8.40	4.3	ac

### ●省エネ基準について

室内ユニット	形式	冷房能力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
FHQ~形 FHP~形	上記以外	3.6	5.0	ac
		4.0	5.9	ac
		4.5	5.9	ac
		5.0	5.8	ac
		5.6	5.8	ac
		7.0	6.0	ac
		10.0	6.0	ac
		12.5	6.6	ac
		14.0	6.6	ac
		20.0	5.1	ac
		25.0	4.8	ac
		36.0	5.1	ac
上記以外	上記以外	4.0	5.0	ac
		4.5	5.0	ac
		5.0	4.9	ac
		5.6	4.9	ac
		7.1	4.8	ac
		10.0	5.1	ac
		12.5	4.8	ac
		14.0	4.7	ac
		20.0	4.3	ac
		25.0	4.0	ac
		36.0	4.3	ac

### ●省エネ率・消費効率 (APF) について

APFとは、JIS B 8516「2006(リニア) シェアーク・システム」と JIS B 8516「2006(リニア) シェアーク・システム」に基づいて行います。  
※ JIS B 8516「2006」は、JIS B 8516「2006」を参照してください。(注) 日本冷凍空調工業会が作成した規格です。  
・APF＝総制熱能力(能力)÷総消費電力